



SWITCH FAST ETHERNET PoE SF1002GP

8 Portas 10/100M PoE e 2 Portas 10/100M Uplink RJ45

Strond SF1002P é um Switch PoE de Mesa 10/100Mbps com 10 portas que oferece conexão de rede perfeita. Essas portas PoE podem detectar e fornecer energia automaticamente para dispositivos alimentados (PDS) compatíveis com IEEE 802.3at. Nessa situação, a energia elétrica é transmitida junto com os dados em um único cabo, permitindo que você expanda sua rede onde não há linhas ou tomadas elétricas, onde você deseja consertar dispositivos como APs, câmeras IP ou telefones IP, etc. Isolamento de VLAN para atender aos requisitos de monitoramento de segurança. Suporta tecnologia de extensão, transmissão de dados e fornecimento de energia de até 250m. A porta de uplink independente pode garantir que a porta possa lidar facilmente com tráfego alto repentino e garantir que o canal upstream esteja desobstruído. O Strond SF1002P é fácil de instalar e usar. Não requer configuração nem instalação. Com design de mesa, desempenho e qualidade excepcionais, o switch PoE de 10 portas é uma ótima opção para expandir sua rede doméstica ou de escritório.

2Gb**Largura de Banda****1.488
Mpps****Encaminhamento
de pacotes****1K****MAC****448K****Buffer****802.3
af/at****Padrões suportados****Certificação ANATEL**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SF1002GP
Portas fixas	8 Portas 10/100Base-TX PoE (Dados/energia) 2 Portas 10/100Base-TX Uplink RJ45 (Dados)
Especificação da porta	Portas auto-negociadas
Protocolo de rede	IEEE 802.3 IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3q IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Modo de Transmissão	Armazenar e encaminhar
Largura de banda	2Gbps
Encaminhamento de pacotes	1.48Mpps
MAC Address	1K
Buffer	448K
Distância de Transmissão	10BASE-T: Cat 3,4,5 UTP(≤100 metros) 100BASE-TX: Cat 5 ou posterior UTP(100 metros)
Pino de Alimentação	Padrão 1/2(+),3/6(-)
Potência de porta única	30W
PoE Budget	117W
Indicador de LED	LED de energia LED Porta: link/atividade
Alimentação	AC: 100~240V / 50-60Hz
Temperatura/Umididade Operacional	0°C a 40°C; 5% a 90% não condensação
Temperatura/Umididade de Armazenamento	-40°C a +70°C; 5% a 95% não condensação
Instalação	Desktop
Tamanho (AxLxP)	43x200x117mm
Garantia	1 ano*

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos

 Acesso Público:

<http://strond.com.br/wp-content/uploads/2025/09/Ficha-Tecnica-Strond-Switch-SF1002GP.pdf>

