



SWITCH GIGABIT SG1024

24 Porta 10/100/1000Ms RJ45

O Switch Strond Gigabit de 24 portas facilita a transição de Ethernet para Gigabit. Todas as 16 portas suportam auto MDI / MDIX e dispõe da tecnologia plug and play - ligue e use. Todas as 24 portas são RJ45 Gigabit e podem oferecer transferências de grandes arquivos além de serem compatíveis com dispositivos Ethernet 10Mbps e 100Mbps. Oferece a estrutura de switch sem bloqueio, em que envia e filtra pacotes em velocidade cabeada de transmissão máxima. O padrão de controle de fluxo IEEE 802.3x / IEEE 802.3I / IEEE 802.3U / IEEE 802.3, para Full Duplex e contrapressão para Half Duplex melhora o congestionamento e torna o trabalho do Switch mais confiável. As funções automáticas deste switch gigabit oferecem instalação fácil e sem complicações. Nenhuma configuração é necessária. A auto-seleção em cada porta detecta a velocidade do link de um dispositivo de rede (10, 100 Mbps ou 1000 Mbps) e ajusta inteligentemente quanto à compatibilidade e desempenho ideal.

**56
Gbps**

Largura de Banda

**40.32
Mpps**

**Encaminhamento
de pacotes**

8K

MAC

4M

Buffer



Caixa metálica



Plug and Play



Certificação ANATEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SG1024
Portas fixas	24 Portas 10/100/1000 Base-TX RJ45
Funções	N: Padrão (normal) V: Isolamento de Porta C: Controle de Fluxo
Protocolo de rede	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1p
Especificação da porta	10/100/1000 BaseTx Auto-negociáveis
Modo de Transmissão	Armazenar e encaminhar
Largura de banda	56Gbps
Encaminhamento de pacotes	35.70Mpps
MAC Address	8K
Buffer	4M
Jumbo Frame	15 Bytes
Distância de Transmissão	10BASE-T: Cat 3,4,5 UTP(≤1000 metros) 100BASE-TX: Cat 5, 5e ou posterior UTP(100 metros) 1000BASE-TX: Cat5, 5e ou posterior UTP(100 metros)
Indicador de LED	LED de alimentação: ligado/desligado LED de conexão(1-24 portas): conectado/desconectado
Entrada de energia	100-240VAC,50/60Hz
Consumo de Energia	9.6W
Temperatura Operacional	-10°C a 50°C
Umidade Operacional	10% a 90% RH não condensação
Temperatura de Armazenamento	-40°C a 70°C
Umidade de Armazenamento	5% a 90% RH não condensação
Certificação ANATEL	11717-23-12638
Garantia	1 ano*

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos

🔗 Acesso Público:
<https://strond.com.br/produto/switch-sg1024/>

