



SWITCH GIGABIT PoE SG1002P

8 Portas 10/100/1000M PoE e 2 Portas 10/100/1000M Uplink RJ45

Strond SG1002GP é um switch PoE de mesa 10/100/1000 Mbps com 10 portas que proporciona uma conexão de rede perfeita. Essas portas PoE podem detectar e fornecer energia automaticamente para dispositivos alimentados (PDs) compatíveis com IEEE 802.3at. Nessa situação, a energia elétrica é transmitida juntamente com os dados em um único cabo, permitindo que você expanda sua rede onde não há linhas ou tomadas elétricas, onde você deseja instalar dispositivos como APs, câmeras IP ou telefones IP, etc. O isolamento de VLAN atende aos requisitos de monitoramento de segurança. A porta de uplink independente garante que a porta possa lidar facilmente com tráfego alto repentino e garantir que o canal upstream esteja desobstruído.

O Strond SG1002GP é fácil de instalar e usar. Não requer configuração nem instalação. Com design de mesa, desempenho e qualidade excepcionais, o switch PoE de mesa 10/100/1000 Mbps com 10 portas é uma ótima opção para expandir sua rede doméstica ou de escritório.

**20
Gbps**

Largura de Banda

**14.88
Mpps**

**Encaminhamento
de pacotes**

2K

MAC

**3072
Kbits**

Buffer

**802.3
af/at**

Padrões suportados



Certificação ANATEL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SG1002P
Portas fixas	8 Portas 10/100/1000Base-TX PoE (Dados/energia) 2 Portas 10/100/1000Base-TX Uplink RJ45 (Dados)
Especificação da porta	Portas auto-negociadas
Protocolo de rede	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.1q IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Modo de Transmissão	Armazenar e encaminhar
Largura de banda	20Gbps
Encaminhamento de pacotes	14.88Mpps
MAC Address	2K
Buffer	3072K
Distância de Transmissão	10BASE-T: Cat 3,4,5 UTP(≤100 metros) 100BASE-TX: Cat 5 ou posterior UTP(100 metros) 1000BASE-T: Cat 5 ou posterior UTP(100 metros)
Pino de Alimentação	Padrão 1/2(+),3/6(-)
Potência de porta única	94W (220V/50Hz)
PoE Budget	120W
Indicador de LED	LED de energia LED Porta: link/atividade
Alimentação	AC: 180~240V, 50/60Hz
Temperatura/Umididade Operacional	0°C a 45°C; 10% a 90% não condensação
Temperatura/Umididade de Armazenamento	-40°C a 70°C; 5% a 90% não condensação
Instalação	Desktop
Tamanho (AxLxP)	44.5x200x119mm
Garantia	1 ano*

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos

 Acesso Público:

<https://strond.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Ficha-Tecnica-Strond-Switch-SG1002P.pdf>

